

## 型号: SS-NF1-8038

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

### 产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观, 无挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观:	N= 无留尾, T=有留尾

### 规格参数

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SS-NF1-8038-F	370 ft <sup>2</sup>	8,700 gpd	>97%	97%
SS-NF1-8038-G	270 ft <sup>2</sup>	6,400 gpd	>97%	97%
SS-NF1-8038-H	210 ft <sup>2</sup>	4,900 gpd	>97%	97%
SS-NF1-8038-I	189 ft <sup>2</sup>	4,400 gpd	>97%	97%


产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 操作压力70.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。

### 操作条件

推荐操作压力:	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力:	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-131°F (2-45°C)
清洗温度范围:	113-131°F (45-55°C)
连续运行pH范围 (25°C):	2.0-11.0
在线清洗pH范围 (25°C):	1.0-12.0
最大进料流量:	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大压降:	13 psi (0.9 bar)
最大进料 SDI (15分钟):	5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF1-8038	38.0 (965)	8.0 (203)	1.138 (28.9)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839