



满足您的过滤需求是我们的目标。

## 型号: SS-NF6-2540

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的中/小试实验设备

### 产品描述

膜化学成份: 聚酰胺  
 结构: 卷式卫生级网格外观, 有挡板  
 流道网: F=31 mil, G=46 mil

### 规格参数

型号	有效膜面积	产水量	平均脱盐率	最低脱盐率
SS-NF6-2540-F	34 ft <sup>2</sup>	800 gpd	99%	97%
SS-NF6-2540-G	23 ft <sup>2</sup>	520 gpd	99%	97%


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 110.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。  
 产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 15%范围内变化。

### 操作条件

推荐操作压力: 40-200 psi (3.0-14.0 bar)  
 最大操作压力: 600 psi (41 bar)  
 运行温度范围: 35-131°F (2-45°C)  
 清洗温度范围: 113-131°F (45-55°C)  
 连续运行pH范围 (25°C): 2.0-11.0  
 在线清洗pH范围 (25°C): 1.8-11.5  
 进水余氯浓度: <0.1 ppm  
 最大进料流量: 6.7 GPM (F); 8.5 GPM(G)  
 最小浓水量与产水量比值: 5:1  
 最大进料 SDI (15分钟): 5  
 最大进料浊度: 1 NTU

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF6-2540	40.0 (1016)	2.5 (63.5)	0.75 (19.1)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839