

型号: SG-R07-8040-P2

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式玻璃纤维外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil, J=34mil,

规格参数

①

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(NaCl)	最低脱盐率(NaCl)
SG-R07-8040-F	34 m ²	2.7 m ³ /h	95.00%	85.00%
SG-R07-8040-G	26 m ²	2.1 m ³ /h	95.00%	85.00%
SG-R07-8040-H	21 m ²	1.7 m ³ /h	95.00%	85.00%
SG-R07-8040-I	18 m ²	1.4 m ³ /h	95.00%	85.00%
SG-R07-8040-J	33 m ²	2.6 m ³ /h	95.00%	85.00%

测试条件

测试压力:	1.15 Mpa
测试液温度:	25℃
测试液浓度(NaCl):	2000ppm
测试液pH值:	8
单支膜元件回收率:	15%

运行极限值


①

特殊行业应用请联系我们

最高操作压力(25℃):	1305 psi (9.0 Mpa)
最高进水流量:	110gpm (25m ³ /h)
最高进水温度(30bar):	65℃
最大进水SDI(15分钟):	5
进水自由氯浓度:	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围(25℃):	1-10
化学清洗时进水pH范围(25℃):	1-12
单支膜元件最大压降:	15psi (0.1Mpa)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-R07-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.125 (28.6)