



型号:SS-NF3-1812（ID）

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
截留分子量:	400-500道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (MgSO ₄)	最低脱盐率 (MgSO ₄)
SS-NF3-1812-F	0.4m ²	25 L/h	98%	97%
SS-NF3-1812-G	0.3m ²	19 L/h	98%	97%


产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 操作压力110.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。
单支元件的产水量可能不同, 但变化范围不超过+/-25%.

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃):	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力 (25℃):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃):	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	4.0 GPM (0.9 m ³ /hr)
最大出水SDI (15分钟):	5
最大进料浊度:	2NTU

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF3-1812	12.0 (305)	1.85 (47)	0.625 (15.9)